



Kabelbinders van PA 6.6 met dubbele RVS316 sluiting.

Het innovatieve vergrendelingssysteem met ingegoten stalen frame (gepatenteerd) zorgt voor een superieure mechanische performance t.o.v. elke andere kabelbinder op de markt. **2-LOCK™** combineert de hoogste treksterkte met de laagste insteekkracht en definieert hiermee een nieuwe, hogere standaard.

Technisch hoogwaardig, gemakkelijk in gebruik, installatie bij extreem lage temperaturen, maximale betrouwbaarheid en een innovatieve verpakking maakt van **2-LOCK™** de nieuwe benchmark op het gebied van nylon kabelbinders.



De verpakking is nieuw, **hersluitbaar**, met verzegeling en een euroseuf om op te hangen.

De verpakking is **volledig recyclebaar**: het label op de verpakking hoeft niet gescheiden te worden voor afvalverwerking.

#### TECHNISCHE DATA:

**Materiaal:**  
Polyamide 6.6  
Dubbele vergrendeling (frame) van RVS316

**Vocht absorptie:**  
2,7% (50% relatieve luchtvochtigheid)

**Tempereerbereik:**  
Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +85°C  
Installatietemperatuur: from -40°C tot +60°C

**Ontvlambaarheid:**  
UL 94 klasse V2

Conform CEI EN 62275



HALOGEN FREE



Code	Afmetingen*	Ø Max	Treksterkte		Zak	Omdoos
Naturel	(mm)	(mm)	(kg)	(N)	stuks	stuks
1203	2,5x100	21	18	180	100	15.000
1207	2,5x200	50	18	180	100	8.000
1209	3,5x140	35	25	250	100	7.000
1214	3,5x200	50	25	250	100	7.000
1210	3,5x290	80	25	250	100	4.500
1215	4,5x200	50	37	360	100	4.000
1216	4,5x250	68	37	360	100	4.500
1217	4,5x290	80	37	360	100	3.500
1219	4,5x360	101	37	360	100	3.000
1225**	7,5x220	56	80	780	100	2.000
1227	7,5x360	101	80	780	100	1.500

\* De nominale afmeting kan iets variëren, afhankelijk van de gebruikte matris.   
\*\* Niet gecertificeerd door DNV-GL.



Code	Afmetingen*	Ø Max	Treksterkte		Zak	Omdoos
Zwart	(mm)	(mm)	(kg)	(N)	stuks	stuks
1303	2,5x100	21	18	180	100	15.000
1307	2,5x200	50	18	180	100	8.000
1309	3,5x140	35	25	250	100	7.000
1314	3,5x200	50	25	250	100	7.000
1310	3,5x290	80	25	250	100	4.500
1315	4,5x200	50	37	360	100	4.000
1316	4,5x250	68	37	360	100	4.500
1317	4,5x290	80	37	360	100	3.500
1319	4,5x360	101	37	360	100	3.000
1325	7,5x220	56	80	780	100	2.000
1327	7,5x360	101	80	780	100	1.500

\* De nominale afmeting kan iets variëren, afhankelijk van de gebruikte matris.

Gedistribueerd door:



ITW Construction Products Italy S.r.l.  
Via Lombardia 10, 30030 Cazzago di Pianiga (VE) - Italy  
export.elematic@itw-italy.com - www.elematic.it



PERFORMANCE:  
IT'S ALL ABOUT  
THE HEAD

2-LOCK™  
DE EERSTE KABELBINDER  
MET DUBBELE  
METALEN SLUITING



2-LOCK™

#### ZEKERHEID... GRENSVERLEGGEND

De dubbele sluiting is **in de kop verankerd**.  
Komt nooit los.  
Maximale treksterkte.

#### VOLDOET AAN DE BEHOEFEN

De best presterende kabelbinder:  
up to **80 kg** treksterkte,  
Installatietemperatuur vanaf **-40°C**,  
**UV bestendig** en gemakkelijk te installeren.

#### WERKEN ONDER VEILIGE OMSTANDIGHEDEN

2-LOCK™ kabelbinders en het productieproces zijn **gepatenteerd, gecertificeerd** en **gemaakt in Italië**.



WO 2012/075034 A1  
EP 2 646 338 B1



DNV-GL TAE000000G



Ontwerp en productie:  
"made in Italy"



# 2-LOCK™

## De eerste kabelbinder met dubbele vergrendeling

Beter bestand tegen trillingen dan alle andere kabelbinders op de markt.

## Exclusief en gepatenteerd

Het productieproces van 2-LOCK™ kabelbinders en het Elematic sluitingsysteem zijn gepatenteerd als waarborg voor innovatie en exclusiviteit.

## UV bestendig

De zwarte uitvoering is gemaakt van UV bestendig materiaal en daardoor geschikt voor buitengebruik.

## Maximale spankracht.

Dankzij de volledig gladde band.



## Zekerheid... grensverleggend

Het RVS316 frame met dubbele vertanding is verankerd in de kop. Onmogelijk om te openen voor een veilig en betrouwbaar gebruik.

## Maximale bescherming

De afgeronde en gladde kop voorkomen beschadigingen tijdens de installatie.

## Gemakkelijke insteek

De maximale gladheid aan beide zijden garanderen een veel lagere insteekkracht in vergelijking tot elke andere kabelbinder.

# 80<sup>kg</sup>

**DE HOOGSTE TREKSTERKTE**  
De hoogste treksterkte met de laagste insteekkracht.

**2-LOCK™**  
meets your needs!

# -40°C

**LAGE INSTALLATIE TEMPERATUUR**  
Excellente installatie eigenschappen bij lage temperaturen

Voor de gehele **2-LOCK™** range.



**2-LOCK™ VERZEKERT DE KWALITEIT VAN UW WERK.**  
Eigenschappen zijn gecertificeerd door het DNV-GL instituut.

**2-LOCK™**  
gecertificeerde kwaliteit.



**VEILIG EN PROFESSIONEEL**



**TRILLINGSBESTENDIG**



**TOT -40°C**



**UV BESTENDIG**